



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

### Медиа Смарт 3 диода 3535 RGB, SPI, 0.8W/12V, IP68, 20 мм

Технические характеристики	RGB
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5
Мощность, Вт	0,8
Световой поток, лм	15
Угол рассеивания, °	110
Протокол передачи данных	SPI
Тип светодиода	SMD 3535
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	3
Расстояние между центрами модулей, мм	200
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	60
Кол-во последовательно соединенных модулей по питанию, не более, шт.	60
Производство	Китай
Габаритные размеры (диаметр/высота), мм	20 x 17,4
Степень пылевлагозащиты, IP	68
Срок гарантии	5 лет
Класс пожаробезопасности	UL94-V0
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе.</li> <li>• UL94-V0 - самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени.</li> </ul>

Модуль Медиа Смарт - идеален для использования в конструкциях, где нужны качество и гарантия. Запатентованный вариант корпусировки модулей реально достигает степени IP68.