



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Медиа Смарт 12 RGBW

Технические характеристики	RGBW
Напряжение питания, В	24 ±0,5
Мощность, Вт	1,92
Ток, мА	80
Световой поток белый, лм	54
Угол рассеивания, °	120
Тип микросхемы управления	MY9291
Тип светодиода шт.	SMD5050 * 6 + SMD3528 * 6
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	12
Расстояние между модулями, мм	168
Расстояние между центрами модулей, мм	230
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	40
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	40 (по питанию)
Производство	Китай
Габаритные размеры (диаметр), мм	Ø47
Степень пылевлагозащиты, IP	68
Срок гарантии	3 года
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. Светодиодный модуль может быть использован только с системой управления «Медиа Смарт». Для выбора системы управления, необходимо связаться с специалистами компании продавца.

Модуль Медиа Смарт 12 – идеален для использования в “открытых” конструкциях, где нужны качество и гарантия. Модули рассчитаны в основном для использования в буквах и подсветки зданий. Запатентованный вариант корпусировки модулей реально достигает степени IP68.