



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

### AUROFLEX RGB

Технические характеристики	RGB
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12В (вариативно 24В)
Мощность, Вт/м	9,8
Ток, mA/м	835
Угол рассеивания, °	120
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 5050 / 3
Кол-во светодиодов, шт./м	72
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	360
Минимальный радиус изгиба, мм	25
Температура эксплуатации, С°	-25... +65
Кратность резки, мм	40
Производство	Китай
Количество лент в катушке, шт.	1
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	5000 x 16 x 16
Степень пыле- влагозащиты, IP	65
Срок гарантии	1 год
Примечание	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УСИЛЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА (6 слоев металлизации) Запрещено подключать последовательно более одной ленты длиной 5 м!

#### Гибкий неон AUROFLEX RGB

Новый виток неоновой гонки – светодиодный гибкий неон AUROFLEX RGB. Искусство возвращается. Неон стал изящен и прост для применения – работает от 12В и стандартных блоков питания, гибок, можно разрезать, ярко, равномерная засветка без пикселизации.