A D E X
www.adex.ru
тел.: +7 (495) 363-03-52

Светильник AD-LD03

Описание

Акцентный светодиодный светильник AD-LD03 предназначены для подсветки различных объектов архитектурного и ландшафтного дизайна – фасадов зданий, деревьев, кустов, памятников, парков, различных пешеходных зон. Поворотный механизм крепления позволяет обеспечить точную установку под заданным углом.

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской.

Прочное защитное закаленное стекло (Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона)

Блок питания расположен внутри корпуса.

Устанавливается на горизонтальную и вертикальную поверхность.

Название	Габариты, мм Д х Ш х В	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
AD-LD03-1Вт/220В	⌀50x85 мм	1	130
AD-LD03-3Вт/220В	⌀68x90 мм	3	400
AD-LD03-6Вт/220В	⌀90x150 мм	6	800

Технические характеристики

Светодиоды - Bridgelux
Цветовая температура – 2000-8000 К
Угол рассеивания - 5°/8°/15°/30°/45°/60°/90°/120°
Индекс цветопередачи - ≥85
Рабочее напряжение - 90-265 В
Коэффициент мощности, Power Factor - PF ≥ 0,95
IP (степень защиты) - IP67
Диапазон рабочих температур - -40 - +40°С
Срок службы светодиодов не менее - 50 000 часов
Гарантия - 3 года