



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Медиа Смарт 3 диода 2835 белый, 0.3W/12V, IP68, 20 мм

Технические характеристики	SPI	No Control
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	12 ±0,5	
Мощность, Вт	0,3	
Световой поток, лм	18	
Цветовая температура, К	6500	
Угол рассеивания, °	140	
Протокол передачи данных	SPI	--
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	3	
Расстояние между центрами модулей, мм	160	
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	60	
Кол-во последовательно соединенных модулей по питанию, не более, шт.	60	
Производство	Китай	
Габаритные размеры (диаметр/высота), мм	21 x 13,1	
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40/+55 °С	
Степень пылевлагозащиты, IP	68	
Срок гарантии	2 года	
Класс пожаробезопасности	UL94-V0	
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. • UL94-V0 - самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени. 	

Модуль Медиа Смарт - идеален для использования в конструкциях, где нужны качество и гарантия. Запатентованный вариант корпусировки модулей реально достигает степени IP68.