



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Медиа Смарт 18 RGB

Технические характеристики	RGB
Напряжение питания, В [постоянного напряжения]	24 ±0,5
Мощность, Вт	4,32
Ток, mA	180
Световой поток белый, лм	85
Угол рассеивания, °	130
Тип микросхемы управления	MBI6021G
Тип светодиода / кол-во кристаллов, шт.	SMD 5050 / 3
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	18
Расстояние между модулями, мм	910
Расстояние между центрами модулей, мм	1000
Кол-во модулей в шлейфе, шт.	10
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	10* (по питанию)
Производство	Китай
Габаритные размеры [диаметр], мм	Ø90
Степень пылевлагозащиты, IP	68
Срок гарантии	3 года
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. • Светодиодный модуль может быть использован только с системой управления «Медиа Смарт». Для выбора системы управления, необходимо связаться с специалистами компании продавца. • Количество последовательно соединенных модулей рассчитывается индивидуально в каждом проекте.

Модуль Медиа Смарт 18 – идеален для использования в “открытых” конструкциях, где нужны качество и гарантия. Модули рассчитаны в основном для использования в подсветке зданий. Запатентованный вариант корпусировки модулей реально достигает степени IP68.