



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

**SMD-Лента Интерьерная 1500 (2216) Диодов/5м, Плата 10 Мм, 24 В,**

Технические характеристики	Белый
Напряжение питания, В (постоянного напряжения)	24 ±0,5
Мощность, Вт/м	19,2
Цвет	6000-7000K
Световой поток, лм	4200
Угол рассеивания, °	120
Тип светодиода	SMD 2016
Кол-во светодиодов, шт./м	300
Кол-во светодиодов в ленте, шт.	1500
Кратность резки, шт.	3
Минимальный радиус изгиба, мм	20
Температура эксплуатации, С°	-15... +40
Производство	Китай
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	5000 x 10 x 3
Степень пылевлагозащиты, IP	IP20
Срок гарантии	1 год
Примечание	

**Запрещено подключать последовательно по питанию, более одной ленты длиной 5 м!**

**Рекомендации по монтажу светодиодной ленты**

Поверхность, на которой будет выполнен монтаж светодиодной ленты, должна быть чистой и обезжиренной.

Для предотвращения разрыва контактных проводников платы и нарушения герметичного слоя ленты радиус изгиба ленты не должен быть меньше 20 мм. Во время пайки проводов к контактными площадкам платы использовать низкотемпературный припой и ограничить время воздействия высокой температуры паяльника на плату. После пайки рекомендуется очистить место пайки от флюса и произвести изоляцию.

Высокая температура нагрева светодиодов способствует деградации (понижению яркости) и приводит к выходу из строя кристалла. Так как во время работы светодиодной ленты происходит выделение большого количества тепла, необходимо предусмотреть свободное движение воздуха в том месте, где установлена лента. Для отвода тепла при монтаже рекомендуется использовать поверхность с высокой теплопроводностью, например, это может быть алюминиевый профиль.

Монтаж светодиодной ленты непосредственно на горючие поверхности, такие как: дерево, пластик, бумага, картон и т.д. – ЗАПРЕЩЕН!