



ISO 9001 : 2008 CE RoHS

Медиа Сمارт 3 RGB

Технические характеристики	RGB
Напряжение питания, В	12 ±0,5
Мощность, Вт	0.72
Ток, мА	60
Световой поток белый, лм	54
Угол рассеивания, °	120 - 180
Тип микросхемы управления	*
Тип светодиода	SMD 5050
Кол-во светодиодов в модуле, шт.	3
Расстояние между центрами модулей, мм	*
Кол-во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.	20
Кол-во последовательно соединенных модулей, не более, шт.	20 [по питанию]
Производство	Китай
Габаритные размеры (диаметр), мм	Ø40
Степень пылевлагозащиты, IP	68
Срок гарантии	5 лет
Примечание	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. • Светодиодный модуль может быть использован только с системой управления «Медиа Сمارт». Для выбора системы управления, необходимо связаться с специалистами компании продавца.

Модуль Медиа Сمارт 3 - предназначен для использования в "открытых" конструкциях архитектурной подсветки, буквах и подсветки зданий. Запатентованный вариант корпусировки модулей достигает уровня пылевлагозащиты IP68.